HPHT Консистометр модель 120 с двумя измерительными ячейками, 40,000 psi (267 МПа), 600°F (315°C)

Вид товара: 120-15

Технические характеристики 120-15:

•Максимально допустимая рабочая температура: 315°C
•Максимально допустимое рабочее давление: 267 мПа
•Двухкамерный
•Цифровой температурный контроллер, разрешение: 1°
•Внутренний нагреватель: 4000Ватт (5000 Ватт допустимо)
•Датчик давления с чувствительностью: 690 кПа и встроенный звуковой аварийный сигнал высокого и низкого давления
•Скорость вращения чашки для цементного раствора: 150 об/мин
•Давление создается с помощью пневматического гидравлического насоса
•Чашка выполнена из нержавеющей стали тип 316 и включает расширительную камеру
•Приводной стол с магнитным приводом
•Внешняя охлаждающая рубашка для охлаждения испытательной ячейки
•Электронный таймер со звуковым сигналом установлен на 0,1 мин до окончания анализа
•В комплект поставки прибора входят грузики сточным весом дпя выполнения калибровки
•Аварийные сигналы температуры, давления и консистенции автоматически отключают систему
•Крышка безопасности с предохранительной мембраной
•Аппарат предназначен для анализа цемента и сконструирован в строгом соответствии со Спецификацией 10 API.

Компоненты:

120-001 Минеральное масло

120-102 Разрывной диск, 26,500 psi
120-105 Обратный клапан высокого давления
120-106 Фильтр высокого давления
120-200 Нагреватель в сборе, 4000Вт
120-204 Прокладки для нагревателя
120-208 Термопара для стакана
120-306 Ручка
120-401 Уплотнение, Металлическое
120-501 Муфта Чашки Раствора
120-502 Диафрагма Чашки Раствора
120-503 Штифт для Лопатки
120-504 Шарнирная Опора
120-505 Сальник Шарнирной Опоры
120-506 Лопатки
120-507 Шток Лопатки
120-508 Стопорное Кольцо для Диафрагмы
120-509 Ведущий Диск
120-510 Штанга Привода
120-511 Срезной Штифт Чашки Раствора
120-512 Ведущий Штырь Чашки Раствора
120-513 Сальник Чашки Раствора
120-514 Чашка Раствора в Сборке
120-520 Длинный Шток Лопатки
120-602 Калибровочная Пружина Потенциометра
120-604 Сопротивление Потенциометра
120-606 Измерительный Наконечник Потенциометра
120-607 Контактные Вставки

По дополнительному заказу:

120-16 Запчасти для 1 года эксплуатации 120-15

Источник: http://ofite.ru/node/193