

Вискозиметр двухскоростной OFITE с ручным приводом

Вид товара: 132-00



Реометр OFI - это приводимый в действие вручную, вращательный вискозиметр прямых показаний. Этот прибор приводится в действие вращением рукоятки, что обеспечивает прохождение шпинделя через прецизионную зубчатую передачу. Фиксированные скорости в 300 и 600 об./мин выбираются рычагом переключения. Кнопка на ступице рычага изменения скорости используется для определения предельного статического напряжения сдвига. Буровой раствор находится в кольцеобразном пространстве между двумя вставленными друг в друга цилиндрами. Наружный цилиндр или муфта ротора вращается с постоянной скоростью, выражаемой в об./мин. Внутренний цилиндр или Воб ограничен торсионной пружиной, и круговая шкала показывает смещение внутреннего цилиндра из-за трения, создаваемого буровым раствором. Константы прибора подобраны таким образом, чтобы значения пластической вязкости и предела текучести получались при скоростях вращения роторной муфты в 300 и 600 об./мин.

Габаритные размеры: 22,9 x 10,2 x 16,5 см

Вес нетто: 3,6 кг

Компоненты:

130-41 Стакан для образца, Полимерный

132-01 Корпус

132-02-1 Крышка, Полимерная

132-02-1 Паспортная табличка

132-04 Линза

OFI Testing Equipment, Inc.

132-05 Станина
132-09 Внутренняя стойка с желобом
132-10 Внутренняя стойка без желоба
132-11 Пружина
132-12 Наружная стойка левосторонняя
132-13 Стопорное кольцо
132-14 Стопорная гайка
132-15 Наружная стойка правая
132-16 Крышка стойки
132-17 Винт для крышки стойки
132-18 Ключ
132-19 Арретировочная пружина
132-20 Корпус регулятора
132-22 Шпиндель привода
132-23 Груз
132-24 Прижимная Пластина
132-26 Опорная шайба
132-27 Палец упора
132-28 Ручка привода
132-29 Пружина Привода
132-30 Блок редуктора
132-31 Вал привода
132-32 Гайки для вала привода
132-33 Прокладка для вала привода, набор
132-36 Промежуточное зубчатое колесо редуктора
132-37 Вал кривошипа
132-38 Вал кривошипа редуктора
132-39 Промежуточный Вал
132-40 Корпус
132-41 Переключатель
132-42 Гайки скорости
132-43 Сменный кулачок
132-44 Рукоятка
132-45 Пластиковая головка
132-50 Ротор
132-51 Коническое зубчатое колесо, пара
132-52 Вкладыш Шпинделя
132-56 Втулка
132-57 Шиток
132-58 Боб
132-59 Подшипник
132-60 Шкала
132-61 Втулка торсионного блока
132-62 Ограничительная шпилька
132-64 Замок и втулка
132-66 Торсионный вал
132-67 Торсионная пружина в сборе
132-68 Подшипник, Закрытый
132-69 Регулятор подшипника
132-70 Подшипник для приводного вала
132-71 Опорный подшипник
132-73 Стопорное кольцо
132-74-1 Стопорное кольцо
132-75 Стопорное кольцо
132-76 Стопорное кольцо
132-77 Втулка, 1/8"
132-78 Втулка, 1/4"
135-02 Наружное фиксирующее кольцо
170-44 Резиновая опора, 1/2"

По дополнительному заказу:

132-00-SP Набор запасных частей для работы на 1 год

132-06 Транспортировочный кейс

132-80 Калибровочная жидкость, 100 cP, 16 oz

Источник: <https://ofite.ru/node/66>